

Beauty

TEHNILISED ANDMED

Uus TEX-TILE Beauty on kollektsoonide lipulaev – see on jala all mõnus ning sellel on helisummutavad omadused. Väga vastupidav ja hõlpsasti hooldatav ning saadaval üheksas kirkas värvitoonis. Parandab ruumi sisekliimat püüdes õhus lenduvad tolmuosakesed enda sisse. Mustus jääb vaiba kiudude vahele lõksu, kust see eemaldatakse tolmuimejaga. Seetõttu sobib Beauty suurepäraselt ka allergikutele.



Tüüp		lõigatud lõim
Lõime koostis		100% polüamiid PA
Lõime kaal		1100 g/m ²
Lõime kõrgus		6,8 mm
Kogu paksus		10,3 mm
Kogu kaal		4800 g/m ²
Tagapõhi		modifitseeritud bituumen
Plaadi mõõt		50 x 50 cm
Pakend		16plaati = 4m ²
Kasutusklass	EN 1307	Class 33 = ühiskondlik
Kulumis/hõõrdetest	EN 1963	Läbitud
Vetterman test	EN 1471	Läbitud
Soojusjuhtivus	ISO 8302	0,19 m ² K/W
Tooliratta test	EN 985	Läbitud
Mõõdupüsivus	EN 986	Läbitud
Elektrostaatilisus	ISO 6356	-0,4 kV
Staatiline test		Antistaatiline
Tuletundlikkus	EN 13501-1	B _{f1} - s1
Kuummetall kohttest	EN BS 4790	Väike raadius
Valgustundlikkus		
- valgusele	EN ISO 105B02	6,0
- hõõrdekindlus kuiv	EN ISO 105X12	5,0
- hõõrdekindlus märg	EN ISO 105X12	5,0
- veele	EN ISO 105E01	5,0
- veeplekid	EN 1307/FG	5,0
Soovituslik paigaldusmeetod		ühesuunaline



Paigaldussuuna nooled, on märgitud plaadi tagaküljele. Enne paigaldamist, on soovitatav laotada maha osaline näidispõrand. Üldjuhul parim tulemus saadakse ühesuunalisena paigaldamisel. Lisainformatsiooni küsi maaletoojalt või professionaalselt paigaldajalt.

Hooldus:

Plaatvaip sisaldab spetsiaalset kiudu, mis on tolmu ja mustusele vastupidav ning on sobilik kasutada neutraalset puhastusvahendit. Kiireim ja tõhusaim puhastusmeetod, on kuivpuhastus absorbendid ning igapäevane hooldus tolmuimejaga. Lisainformatsiooni küsi maaletoojalt või professionaalselt puhastusfirmalt. Heledamad ja tumedamad "kohad/laigud" vaibal, on üldjuhul ladustamise või transpordi käigus muljuda saanud lõimekiud (ei kuulu tootmispraagi alla). Selline toonierinevus on loomulik, ning hajub ühtlaseks aurutamisel.



www.textile-floor.com

